

Ingenico Move/5000

Mobiles Bezahlterminal für den flexiblen Einsatz

Das Ingenico Move/5000 ist ein robustes, mobiles Bezahlterminal für Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistung. Großes Farbdisplay, klares Tastenfeld und ein leistungsfähiger Akku machen es zum verlässlichen Begleiter am Tisch, an der Theke und unterwegs.

Highlights

- 3,5-Zoll-Farbdisplay mit 480 × 320 Pixeln
- 4G/LTE, 3G und 2G sowie WLAN und Bluetooth
- Kontaktlosleser oberhalb des Displays für NFC
- Chipkarte, Magnetstreifen und kontaktlos in einem Gerät
- Integrierter Thermodrucker, 30 Zeilen pro Sekunde
- Li-Ion-Akku 2.900 mAh mit Ladeschale
- Barcodescanner 1D/2D/QR und 5-MP-Kamera (optional)
- 16 taktile, hinterleuchtete Tasten



Geeignet für

Gastronomie

Einzelhandel

Dienstleistung

Mobiler Einsatz

Lieferung & Außendienst

Vorteile auf einen Blick

Mobil

für Tisch, Theke oder unterwegs

Robust

bewährte Technik im Dauerbetrieb

Vertraut

klares Tastenfeld, kurze Einarbeitung

Integriert

Belegdruck ohne separates Gerät

Hinweis zu Zusatzfunktionen

Funktionen wie Trinkgeld, DCC, Loyalty, digitale Belege oder weitere Services können je nach Netzbetreiber, Acquirer, Softwarestand und Konfiguration abweichen.

Technische Daten & Funktionen

Ingenico Move/5000 im Überblick

Technische Daten

OS / Prozessor	Telium TETRA, Cortex A5 64 bit
Speicher	512 MB RAM / 512 MB Flash, µSD-Slot
SAM-Steckplätze	2–3*
Kartenleser	Kontaktlos ISO 14443; Chipkarte ISO 7816 1-2-3; Magnetstreifen Spur 1/2/3
Display	TFT-Farbdisplay 3,5", 480 × 320 Pixel
Touchscreen	Bedienung per Finger oder Signatur mit Stylus
Tastatur	16 Tasten, taktil, hinterleuchtet
Barcodescanner*	1D / 2D / QR-Code
Kamera*	5 Megapixel, Autofokus
Kommunikation	4G/LTE*, 3G/UMTS, 2G/GPRS Quad-Band; SIM-Slot plus embedded SIM*; WLAN IEEE 802.11 b/g/n*; Bluetooth/Ethernet über optionale Basis
Verschlüsselung	SSL/TLS, Bitmapverschlüsselung
Drucker	Grafikfähiger Thermodrucker, 40 Ø × 58 mm, 30 Zeilen/Sekunde
Stromversorgung	Externes Netzteil 230 V und Ladeschale; Li-Ion-Akku 2.900 mAh
Maße / Gewicht	78 × 57 × 169 mm; 320 g (ohne Papierrolle)
Umgebung	-10 °C bis +40 °C, bis 85 % Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Sicherheit	PCI PTS 4.x, PCI P2PE/SRED*, EMV
Zulassungen	girocard gem. electronic cash TA 7.1 / 7.2*; Kredit-/Debitkarten gem. DC POS 2.5 / 3.0*



Zahlungsarten

girocard*	Debitkarten	Kreditkarten
Kontaktlos/NFC	Mobile Wallets	Kundenkarten

Integration & Einsatz

- Für mobile und stationäre Bezahlprozesse einsetzbar
- Anbindung an bestehende Kassensysteme grundsätzlich möglich
- Automatische Umschaltung auf lokales WLAN
- Ladeschale und Bluetooth-Basis als Zubehör verfügbar

Wichtig

* Die konkrete Verfügbarkeit einzelner Zahlungsarten und Funktionen hängt vom jeweiligen Netzbetreiber/Acquirer sowie der eingesetzten Software und Konfiguration ab.