

CCV Mobile A920

Mobiles Android-Terminal mit integriertem Drucker

Das CCV Mobile A920 verbindet die Bedienung eines Smartphones mit vollwertiger Kartenakzeptanz und Belegdruck. Auf Android-Basis lassen sich Funktionen per App erweitern — vom Bonusprogramm bis zur Währungsumrechnung. Ein bewährtes Arbeitstier für den mobilen Einsatz.

Highlights

- 5-Zoll-Touchdisplay (720 × 1280) mit Signature Pad
- PayDroid auf Android-Basis — erweiterbar per Apps
- 4G, WLAN 2,4/5 GHz und Bluetooth
- Kontaktlos/NFC, EMV-Chip und Magnetstreifen
- Integrierter Thermodrucker (Rolle Ø 40 mm)
- 5.250-mAh-Akku für lange Schichten
- Front- und Rückkamera für QR- und Barcodes
- Kassenanbindung über ZVT und O.P.I.



Geeignet für

Gastronomie

Einzelhandel

Dienstleistung

Mobiler Einsatz

Schausteller & Märkte

Vorteile auf einen Blick

Mobil

leicht, handlich, akkustark

Appfähig

Funktionen wachsen per Android-App

Integriert

Belegdruck ohne separates Gerät

Kassennah

ZVT und O.P.I. an Bord

Hinweis zu Zusatzfunktionen

Funktionen wie Trinkgeld, DCC, Loyalty, digitale Belege oder weitere Services können je nach Netzbetreiber, Acquirer, Softwarestand und Konfiguration abweichen.

Technische Daten & Funktionen

CCV Mobile A920 im Überblick

Technische Daten

Display	5" LED-Farbdisplay, 720 × 1280 Pixel (WVGA), kapazitiver Touchscreen, integriertes Signature Pad
Betriebssystem	PayDroid powered by Android
Prozessoren	Cortex A7 Quad Core 1.000 MHz, Cortex M4 Security CPU
Speicher	2 GB RAM, 8 GB Flash (erweiterbar bis 32 GB via Micro-SD)
Kamera	0,3 MP Front, 5 MP Rückkamera zum Lesen von 1D-/2D-Codes
Kartenleser	Kontaktlos ISO 14443 A/B (girocard, Mastercard, Visa, Amex, Diners, UPI, MIFARE); Chipkarte EMV L1/L2 (beleuchtet); Magnetstreifen 3 Spur
Kommunikation	WLAN 2,4/5 GHz; Bluetooth 4.2; 4G; Micro-USB/OTG; 1 × SIM, 2 × SAM, 1 × Micro-SD
Drucker	Thermodrucker, Papierrolle Ø 40 mm
Tastatur	Full-Touch mit situativen Tastaturvarianten
Audio	Lautsprecher, Mikrofon
Stromversorgung	Netzteil 100–240 V AC; Li-Ion-Akku 5.250 mAh, 3,7 V
Maße / Gewicht	175,5 × 78 × 55 mm; 458 g
Umgebung	Betrieb -10 °C bis +50 °C; 5–96 % Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Kassenschnittstellen	ZVT, O.P.I.
Zulassungen	DK TA 7.2 / DC POS 3.0, EMV, RoHS, CE, PCI PTS 5.x, P2PE (auf Anfrage)



Zahlungsarten

girocard*	Debitkarten	Kreditkarten
Kontaktlos/NFC	Mobile Wallets	QR/APM*

Integration & Einsatz

- Kassenanbindung über ZVT und O.P.I.
- App-Erweiterungen über den CCVStore
- DCC-Währungsumrechnung, TaxFree und Bonuskarten ab Werk
- E-Receipt: Beleg per E-Mail statt Papier möglich

Wichtig

* Die konkrete Verfügbarkeit einzelner Zahlarten und Funktionen hängt vom jeweiligen Netzbetreiber/Acquirer sowie der eingesetzten Software und Konfiguration ab.