

CCV Fly A77

Ultrakompaktes Android-Terminal — Beleg digital statt auf Papier

Das CCV Fly A77 ist mit 17,8 Millimetern Bauhöhe und 270 Gramm das kompakteste Gerät im Programm. Statt eines Druckers gibt es den Beleg digital per E-Receipt — ideal für Service am Tisch, Lieferdienste und alle, die leicht unterwegs sein wollen. Als Payment-Only oder als Pro-Version mit Business-Apps und App-Store.

Highlights

- 5,5-Zoll-HD-Display (1440 × 720) mit Signature Pad
- Nur 17,8 mm dünn und 270 g leicht
- Beleg digital per E-Receipt (QR-Code/E-Mail)
- Barcode- und QR-Scanner am Gerätekopf
- 4G, WLAN 2,4/5 GHz und Bluetooth 5.0
- 5.150-mAh-Akku für den ganzen Tag
- Payment-Only oder Pro mit Business-Apps
- Kassenanbindung über ZVT und O.P.I.



Geeignet für

Gastronomie & Service am Tisch

Lieferdienste

Einzelhandel

Mobiler Einsatz

Events & Messen

Vorteile auf einen Blick

Federleicht

270 g — passt in jede Schürze

Papierlos

E-Receipt statt Bonrolle

Appfähig

Pro-Version mit App-Store

Schnell

Scanner direkt am Gerätekopf

Hinweis zu Zusatzfunktionen

Funktionen wie Trinkgeld, DCC, Loyalty, digitale Belege oder weitere Services können je nach Netzbetreiber, Acquirer, Softwarestand und Konfiguration abweichen.

Technische Daten & Funktionen

CCV Fly A77 im Überblick

Technische Daten

Display	5,5" LED-Farbdisplay, 1440 × 720 Pixel (HD), kapazitiver Touchscreen, integriertes Signature Pad
Betriebssystem	PayDroid powered by Android
Prozessoren	Cortex A7 Quad Core 1.000 MHz, Cortex M4 Security CPU
Speicher	2 GB DDR-RAM, 16 GB eMMC-Flash (erweiterbar bis 128 GB via Micro-SD)
Kamera / Scanner	2 MP Front, 5 MP Rückkamera mit Blitz; Scanner am Gerätekopf für 1D-/2D-Codes
Kartenleser	Kontaktlos ISO 14443 A/B (girocard, Mastercard, Visa, Amex, Diners, UPI, MIFARE); Chipkarte EMV L1/L2 (beleuchtet); Magnetstreifen 3 Spur; QR-Zahlverfahren via Kamera
Kommunikation	WLAN 2,4/5 GHz; Bluetooth 5.0; 4G; 1 × SIM, 2 × SAM, 1 × PSAM, 1 × Micro-SD
Drucker	Kein integrierter Drucker — Beleg digital per E-Receipt
Tastatur	Full-Touch; On/Off, Shortcut, Lautstärketasten
Stromversorgung	Netzteil 100–240 V AC; Li-Ion-Akku 5.150 mAh, 3,8 V
Maße / Gewicht	158,8 × 76,4 × 17,8 mm; 270 g (inkl. Akku)
Umgebung	Betrieb -10 °C bis +50 °C; 5–95 % Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Kassenschnittstellen	ZVT, O.P.I.
Zulassungen	DK TA 7.2 / DC POS 3.0, EMV, RoHS, CE, PCI PTS 5.x, P2PE (auf Anfrage)



Zahlungsarten

girocard*	Debitkarten	Kreditkarten
Kontaktlos/NFC	Mobile Wallets	QR/APM*

Integration & Einsatz

- Einfache Integration in Kassensysteme über mAPI, ZVT und O.P.I.
- App-Erweiterungen über den CCVStore (Pro-Version)
- DCC-Währungsumrechnung, TaxFree und Bonuskarten ab Werk
- AliPay- und WeChat-Pay-Akzeptanz möglich

Wichtig

* Die konkrete Verfügbarkeit einzelner Zahlarten und Funktionen hängt vom jeweiligen Netzbetreiber/Acquirer sowie der eingesetzten Software und Konfiguration ab.