

Verifone P400

Basisterminal zur Kassenintegration — der Bon kommt aus der Kasse

Das Verifone P400 ist das Terminal für integrierte Kassenlösungen: Es hängt direkt an der Kasse, der Beleg kommt aus dem Kassendrucker. Scharfes Touchdisplay mit Unterschriftenerfassung, gehärtetes Glas und schnelle Transaktionsverarbeitung — ideal für Handel mit durchgängiger Kassenintegration.

Highlights

- 3,5-Zoll-HVGA-Farb-Touchdisplay, leicht geneigt
- Für die feste Integration in Kassenlösungen gebaut
- Elektronische Unterschriftenerfassung auf dem Display
- Gehärtetes Glas für hohe Widerstandsfähigkeit
- WLAN 2,4/5 GHz, LAN, RS232 und USB
- Hochperformante Transaktionsverarbeitung
- Alle Zahlarten: NFC/kontaktlos, EMV-Chip, Magnetstreifen
- PCI PTS 5.x, P2PE zertifiziert und gelistet



Geeignet für

Einzelhandel

Filialisten

Supermärkte

Systemgastronomie

Kassenintegration

Vorteile auf einen Blick

Integriert

gebaut für die Kassenanbindung

Schlank

kein eigener Drucker nötig

Interaktiv

Touchdisplay mit Unterschrift

Schnell

flotte Transaktionsverarbeitung

Hinweis zu Zusatzfunktionen

Funktionen wie Trinkgeld, DCC, Loyalty, digitale Belege oder weitere Services können je nach Netzbetreiber, Acquirer, Softwarestand und Konfiguration abweichen.

Technische Daten & Funktionen

Verifone P400 im Überblick

Technische Daten

Display	3,5" HVGA, 320 × 480 Pixel, oberflächengehärtetes, kapazitives TFT-Farb-Touchdisplay
Prozessor	600 MHz, Cortex A9 32-bit RISC
Speicher	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
Tastatur	3 × 5 Tasten, hinterleuchtet, taktile Rückmeldung, mit oder ohne Sichtschutz
Kartenleser	Chipkarte ISO 7816-3; Magnetstreifen 3 Spur (ISO 7810/7811/7813); kontaktlos ISO 14443 A/B, MiFare, ISO 18092; 2 × SAM, 1 × Micro-SD
Kommunikation	WLAN 2,4 und 5 GHz; seriell RS232; Ethernet/LAN; USB
Drucker	Kein integrierter Drucker — Belegdruck über die Kasse
Audio	Mono-Lautsprecher
Stromversorgung	Netzteil 100–240 V AC; 9 V DC, 1 A
Maße	167 × 80 × 58 mm (mit Sichtschutz); 167 × 80 × 44 mm (ohne)
Umgebung	Betrieb 0 °C bis +50 °C; 5–90 % Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Zulassungen	DK TA 7.1 / 7.2; EMV Level 1 und 2; PCI PTS 5.x; DC POS 2.5 / 3.0; SRED; P2PE



Zahlungsarten

girocard*

Debitkarten

Kreditkarten

Kontaktlos/NFC

Mobile Wallets

Kundenkarten

Integration & Einsatz

- Einfache Systemintegration über vielfältige Kassenschnittstellen
- Zahlreiche Zusatzfunktionen im Zusammenspiel mit der Kasse
- Multimediale Anwendungen auf dem Touchdisplay
- Belegdruck läuft über den Kassendrucker

Wichtig

* Die konkrete Verfügbarkeit einzelner Zahlarten und Funktionen hängt vom jeweiligen Netzbetreiber/Acquirer sowie der eingesetzten Software und Konfiguration ab.