

# Ingenico Lane/5000

## Kassenterminal für den Multi-Lane-Einzelhandel

Das Ingenico Lane/5000 ist für den durchintegrierten Kassenplatz gebaut: schlankes Kundenterminal mit Touch und Stylus-Unterschrift, fest montiertem Sichtschutz und abgesetzter Kommunikationsbox. Der Beleg kommt aus dem Kassendrucker — ideal für Filialisten und Märkte mit mehreren Kassen.

### Highlights

- Farbdisplay mit kapazitivem Touch — Finger und Stylus
- Digitale Signaturerfassung direkt am Gerät
- Fest montierter, ergonomischer Sichtschutz
- Abgesetzte Kommunikationsbox: Ethernet, RS232, USB
- Stromversorgung auch über Powered USB oder PoE\*
- Terminalhalterung UPM für den aufgeräumten Kassenplatz
- Bewährte Telium-TETRA-Plattform mit A32.de-Software
- Bonus-, Loyalty- und Gutschein-Anwendungen über OAI



### Geeignet für

Supermärkte

Filialisten

Einzelhandel

Drogerien & Discount

Kassenintegration

### Vorteile auf einen Blick

#### Kassenfest

gebaut für  
Multi-Lane-Integration

#### Ergonomisch

Sichtschutz und NFC-Zone  
oben

#### Aufgeräumt

Kommunikationsbox statt  
Kabelsalat

#### Erweiterbar

Zusatz-Apps über OAI

#### Hinweis zu Zusatzfunktionen

Funktionen wie Trinkgeld, DCC, Loyalty, digitale Belege oder weitere Services können je nach Netzbetreiber, Acquirer, Softwarestand und Konfiguration abweichen.

# Technische Daten & Funktionen

Ingenico Lane/5000 im Überblick

## Technische Daten

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OS / Prozessor</b>  | Telium TETRA, Cortex A5 64 bit                                                                         |
| <b>Speicher</b>        | 512 MB RAM / 512 MB Flash                                                                              |
| <b>SAM-Steckplätze</b> | 3                                                                                                      |
| <b>Kartenleser</b>     | Kontaktlos ISO 14443; Chipkarte ISO 7816 1-2-3; Magnetstreifen Spur 1/2/3                              |
| <b>Display</b>         | TFT-Farbdisplay 480 × 320 Pixel; kapazitiver Touch für Finger und Stylus                               |
| <b>Tastatur</b>        | 15 Tasten, taktil, hinterleuchtet                                                                      |
| <b>Sichtschutz</b>     | Fest montiert, ergonomisch                                                                             |
| <b>Kommunikation</b>   | Abgesetzte Kommunikationsbox; Ethernet (TCP/IP), RS232, USB Slave/Host*                                |
| <b>Verschlüsselung</b> | SSL/TLS, Bitmapverschlüsselung, PCI P2PE/SRED*                                                         |
| <b>Drucker</b>         | Kein integrierter Drucker — Belegdruck über die Kasse                                                  |
| <b>Stromversorgung</b> | Netzteil 230 V; Powered USB; PoE 802.3af*                                                              |
| <b>Maße / Gewicht</b>  | 111 × 48 × 189 mm; 350 g                                                                               |
| <b>Umgebung</b>        | Betrieb 0 °C bis +50 °C; bis 85 % Luftfeuchte bei 40 °C                                                |
| <b>Zulassungen</b>     | girocard gem. electronic cash TA 7.2; Kredit-/Debitkarten gem. DC POS 3.0; PCI PTS 5.x, PCI P2PE/SRED* |



## Zahlungsarten

girocard\*

Debitkarten

Kreditkarten

Kontaktlos/NFC

Mobile Wallets

QR/APM\*

## Integration & Einsatz

- Für die feste Integration in Kassenumgebungen gebaut
- Value-Added-Services über das Open Application Interface (OAI)
- Estate-Management und Remote-Softwareverteilung
- Belegdruck läuft über den Kassendrucker

### Wichtig

\* Die konkrete Verfügbarkeit einzelner Zahlarten und Funktionen hängt vom jeweiligen Netzbetreiber/Acquirer sowie der eingesetzten Software und Konfiguration ab.